

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr.: AAJBOARDB-2023/12/21

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
JACKOBOARD Sistema impermeabilizzante
composto da:
JACKOBOARD Plano
JACKOBOARD Aqua
JACKOBOARD Manicotti di tenuta
JACKOBOARD set impermeabilizzante 2-k
BOARD-FIX adesivo e sigillante
adesivo per piastrelle secondo EN 12004 (vedi ETA 23/0248)

2. Usi:

Kit con pannelli impermeabili per l'impermeabilizzazione di pareti e pavimenti in ambienti umidi

3. Fabricante: JACKON Insulation GmbH, Carl-Benz-Straße 8, 33803 Steinhagen

4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP):

Sistema 3 per la reazione al fuoco
Sistema 2+ per tutte le altre caratteristiche essenziali

5. Documento per la valutazione europea: EAD 030437-00-0503

Valutazione tecnica europea: ETA 23/0248

Organismo di valutazione tecnica: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Organismo notificato: Säurefließner-Vereinigung e.V.
Großburgwedel

6. Prestazione dichiarati:

6.1 Protezione antincendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1	Euroclasse E

6.2 Igiene, salute e protezione dell'ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali	Performance
Spessore dei pannelli impermeabili	4 - 80 mm
Capacità di diffusione del vapore acqueo: d = 4 mm	S _d = 0,43 m
Equivalenti di diffusione del vapore acqueo d = 40 mm	S _d = 2,70 m
Spessore dello strato d'aria d = 80 mm	S _d = 5,23 m
Tenuta stagna	impermeabile
Capacità di colmare le crepe	Categoria 1
Resistenza alla trazione per adesione	Categoria 2: ≥ 0,3 MPa Categoria 3: ≥ 0,5 MPa
Graffio	Prestazioni non valutate
Capacità di ponticello congiunto	Categoria 2: ponticelli articolari
Impermeabilizzazione dei giunti dei solai	impermeabile
Stabilità	0,2%– 0,9%: stabile in forma
Tenuta stagna agli attraversamenti	Categoria 2: Impermeabile
Resistenza alla temperatura	± 17% di rigidità Categoria 2: ≥ 0,3 MPa
Resistenza agli alcali	Categoria 2: ≥ 0,3 MPa
Resistenza all'usura	non pertinente
Pulibilità	non pertinente
Contenuto e rilascio di sostanze pericolose	
Sostanze classificate come Carc. 1A/1B	Nessuna di queste materie prime viene utilizzata attivamente nella produzione del prodotto da costruzione
Sostanze classificate muta. 1A/1B	
Sostanze classificate come tossine acute 1, 2, 3; Repr. 1A/1B; STOT SE 1 e STOT RE 1	
SVOC e VOC	Prestazioni non valutate

6.3 Sicurezza e accessibilità durante l'uso (BWR 4)

Caratteristiche essenziali	Performance
Resistenza allo scivolamento	Prestazioni non valutate

Le prestazioni del prodotto di cui sopra corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il suddetto fabbricante è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato per il fabbricante e per conto del fabbricante di:

Michael Schneider, Amministratore Delegato

Steinhagen, 21.12.2023

